












### BÜRO-AKTENVERNICHTER EBA 5131 S / EBA 5131 C / EBA 5131 CCC

Innovativer Hochleistungs-Büroaktenvernichter  
mit DIN A3-Arbeitsbreite (310 mm)

- **SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System):**
  - elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
  - elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  - Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  - Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter
  - zweifache Motorsicherung
  - Energiesparmodus
- Mehrfunktions-Schaltelement EASY\_SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch unterschiedliche Farbsignale und Leuchtsymbole
- automatische Start-/Stopp-Lichtschrakensteuerung für Schneidvorgang
- ECC – Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
- automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
- 310 mm Arbeitsbreite für A3 (längs) oder A4 (längs und quer)
- büroklammernfestes\* Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl
- 30 Jahre Garantie\* auf die Vollstahl-Schneidwalzen
- auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs (EBA 5131 S und EBA 5131 C)
- kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb
- robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
- hochwertiger Unterschrank, fahrbar mit Lenkrollen
- Schnittgutauffang im praktischen Kunststoff-Auffangbehälter
- hohes Auffangvolumen (ca. 140 l)
- attraktive Farbkombination in silber / anthrazit
- Markenqualität „Made in Germany“



TECHNISCHE DATEN	EBA 5131 S	EBA 5131 C		EBA 5131 CCC
Eingabebreite in mm	310	310	310	310
Schnittbreite in mm	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Schneidleistung in Blatt DIN A4, 70 g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	50-55   42-47	40-45   34-39	25-30   21-26	11-12   9-10
DIN-Sicherheitsstufe	2	3	4	Level 6
Vernichtet auch	   	   	  	
Motorleistung in Watt	1600	1600	1600	1600
Anschlusswerte in Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Maße B x T x H in mm	548 x 590 x 1020	548 x 590 x 1020	548 x 590 x 1020	548 x 590 x 1020
Auffangvolumen in l	140	140	140	140
Gewicht in kg	102	102	102	102