

Technische Daten

	FOLDNAK 8	FOLDNAK 40	FOLDNAK M2
Papierformate (mm) minimal/maximal	105 x 210, 140 x 210, 325 x 450 DIN A5, DIN A4, DIN A3 SRA 3 und Kleinstformate US: Ledger, Letter, Legal	120 x 210, 325 x 450 DIN A5, DIN A4, DIN A3 SRA 3 und Kleinstformate US: Ledger, Letter, Legal	148 x 210, 330 x 448 DIN A5, DIN A4, DIN A3 SRA 3 US: Ledger, Letter, Legal
Broschürenumschlag	Karton oder festes Papier als Deckblatt	Karton oder festes Papier als Deckblatt	Karton oder festes Papier als Deckblatt
Max. Höhe der Papierlage (Broschüren)	2,5 mm (ca. 25 x 80 g)	2,5 mm (ca. 25 x 80 g)	1,5 mm (ca. 15 x 80 g)
Max. Höhe der Papierlage (Blocks/Eckheftung)	4 mm (ca. 40 x 80 g)	3 mm (ca. 30 x 80 g)	2 mm (ca. 20 x 80 g)
Max. Leistung (Satz/Stunden)	2.000	1.500	500
Rollständer	integriert	•	•
Bewegliche Umbieger	✓	–	–
Mögliche Heftkopfpositionen (Abstände in mm)	6 (30 x 50 x 80 x 50 x 30)	4 (50 x 80 x 50)	4 (50 x 80 x 50)
Heftköpfe serienmäßig (max.)	2 (4)	2 (4)	2 (4) einfach aufstecken
Heftklammertypen	26/6, 26/8 S, Ri 26/6	26/6, 26/8 S, Ri 26/6	26/6, Ri 26/6
Ringklammern	✓	✓	✓
Klammerkapazität Heftkopf	210	210	210
Heftkopf 5.000er Magazin	•	–	–
Elektrische Schuppenauslage	✓	•	–
Auslagekorb	–	•	–
Eck-/Blockheftung	✓	•	✓
Bandeinzug für erleicht. Handzuführung	•	•	–
Zusammentragmaschine online	•	•	–
Trimmer online	•	•	–
Automatische Glattstoßeinrichtung	✓	✓	–
Auflagenzähler	✓ rückstellbar	✓ rückstellbar	–
Automatische Auslösung	✓	✓	–
Anlagekontrolle	✓	✓	–
Magazinkontrolle	✓	✓	–
Fehlheftungskontrolle	✓	✓	–
Stromversorgung	230 V 50 Hz 0,3 kW oder 115 V 60 Hz 0,3 kW	230 V 50 Hz 0,3 kW oder 115 V 60 Hz 0,3 kW	230 V 50 Hz 0,1 kW umschaltbar 115 V 60 Hz 0,1 kW
H x B x T (cm) netto	ohne/mit Schuppenauslage 87 x 61 x 56 /127	ohne/mit Schuppenauslage 88 x 60 x 52 /102	29 x 49 x 51
Gewicht (kg)	109 netto/143 verpackt	60 netto/65 verpackt	35 netto/38 verpackt

✓ Standard

• Option

– nicht vorhanden